

RELATÓRIO TÉCNICO EPI 10340/20

Natureza do trabalho: Ensaios para renovação do C.A. 36.570 – Certificado de Aprovação.

Cliente: Gamiluva Comércio Importação e Exportação Ltda EPP.
Endereço: Rua dos Inconfidentes, nº 15, Osasco – SP.
CNPJ: 00.852.175/0001-27

Descrição do produto: Luva tricotada em grafatex de algodão e poliéster com forro na palma e dorso do mesmo material.
Referência: “115L40”

Protocolo: 49705
Data de entrada: 27/04/2020
Data de realização dos ensaios: 21/05/2020 à 10/06/2020

Materiais que compõe a luva: Grafatex de algodão e poliéster.
Cor: Bege.
Tamanhos disponíveis: 10.



Enquadramento: F - EPI para Proteção dos membros superiores – F.1 – Luva
a) luvas para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes.
b) luvas para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes.
d) luvas para proteção das mãos contra agentes térmicos.

Uso a que se destina: Proteção dos membros superiores contra agentes térmicos (calor) e mecânico.

Restrições: Não possui.

Local das marcações conforme item 6.9.3 da NR-6: Etiqueta costurada no punho da luva.

Possíveis variações do EPI: 10.

Em caso de EPI importado, dados do fabricante estrangeiro: Gamisol Y Cia. S.A. – Argentina.

Normas técnicas aplicáveis: EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016+A1:2018 e EN 407:2004.

Todas as informações acima estão indicadas no memorial Descritivo e Manual de Instruções, e estão conforme a Portaria N.º 452, de 20 de novembro de 2014.



Nota - Os resultados deste documento se restringem apenas as amostras ensaiadas, não podendo ser reproduzidos sem autorização do laboratório. Somente serão autorizadas reproduções na íntegra deste documento.

Telefone 51 3553.1000
www.ibtec.org.br
laudos@ibtec.org.br
CNPJ 87.190.161/0001-73
Inscrição Estadual: 086/0422534

Rua Araxá, 750
Bairro Ideal
93334-000
Novo Hamburgo
Rio Grande do Sul, Brasil

RELATÓRIO TÉCNICO EPI 10340/20

1 – MARCAÇÕES E INFORMAÇÕES:

1.1 Verificação das marcações na luva, conforme BS EN 420:2003 +A1:2009 – Item 7.2.1:

Itens	Verificações obtidas	Enquadramento	Observação
Nome da empresa	Gamiluva	Sim	Todas as marcações estão visíveis, legíveis e indelévels.
Designação da luva	"115L40"	Sim	
Tamanho da luva	Possui tamanho	Sim	
Data da validade, se necessário	Não é necessário	Sim	
Pictograma, norma de ensaio e níveis de desempenho	Possui pictograma, norma e níveis de desempenho	Sim	

1.2 Verificação das marcações nas luvas, conforme Norma Regulamentadora N° 6 do Ministério do Trabalho e Emprego – Item 6.9.3:

Verificações	Verificações obtidas	Enquadramento
Nome do fabricante ou importador	Possui – Gamiluva	Sim
Número do Certificado de Aprovação (CA)	Renovação – CA: 36.570	Sim
Lote de fabricação	Possui lote	Sim

1.3 Verificação das informações da embalagem em contato direto com as luvas, conforme norma BS EN 420:2003 +A1:2009 – Item 7.2.2:

Itens	Verificações obtidas	Enquadramento
Nome e endereço da empresa	Possui nome e endereço na embalagem	Sim
Designação e tamanho da luva	Possui designação e tamanho na embalagem	Sim
Tamanhos disponíveis	Possui informação na embalagem	Sim
Data da validade, se necessário	Não se aplica	Sim
Fonte de informações detalhadas, se necessário	Não se aplica	Sim
Informação sobre proteção "somente para riscos mínimos", se necessário	Não se aplica	Sim
Referência à norma de ensaio	Possui referência à norma de ensaio na embalagem	Sim
Pictograma e níveis de desempenho	Possui informação na embalagem	Sim
Quando aplicável, mencionar quando a proteção é limitada a apenas uma parte da mão	Não se aplica	Sim

1.4 Verificação das informações disponíveis fornecidas pelo fabricante, conforme norma BS EN 420:2003 +A1:2009 – Item 7.3:

Nota - Os resultados deste documento se restringem apenas as amostras ensaiadas, não podendo ser reproduzidos sem autorização do laboratório. Somente serão autorizadas reproduções na íntegra deste documento.

RELATÓRIO TÉCNICO EPI 10340/20

Itens	Verificações obtidas	Enquadramento
Nome e endereço da empresa	Possui nome e endereço no manual de instruções	Sim
Designação da luva	Possui designação no manual de instruções	Sim
Tamanhos disponíveis e se necessário, aplicações especiais	Possui informação no manual de instruções	Sim
Referência à norma de ensaio	Possui informação no manual de instruções	Sim
Pictograma, sua explicação e níveis de desempenho	Possui informação no manual de instruções	Sim
Quando aplicável, mencionar quando a proteção é limitada a apenas uma parte da mão	Não se aplica	Sim
Se apropriado, advertências contra problemas que poderão ser encontrados	Não se aplica	Sim
Lista de substâncias causadoras de alergia	Possui informação no manual de instruções	Sim
Instruções de uso e, quando pertinente combinação com outras formas de EPI	Possui informação no manual de instruções	Sim
Se relevante, instruções de cuidados como armazenagem e limpeza	Possui informação no manual de instruções	Sim
Se relevante, informações sobre o ensaio de propriedade eletrostática	Não se aplica	Sim
Referência aos acessórios e peças de reposição, se relevante.	Não se aplica	Sim
Tipo de embalagem adequada para o transporte, se relevante.	Possui informação no manual de instruções	Sim

1.5 Verificação das informações disponíveis fornecidas pelo fabricante, conforme norma BS EN 388:2016 + A1:2018– Item 8:

Itens	Verificações obtidas	Enquadramento
Se relevante, uma advertência para luvas com duas ou mais camadas, de que a classificação geral não necessariamente reflita o desempenho da camada externa	Não se aplica	Sim
Se for requerida a proteção contra impacto, informar: – a(s) área(s) onde a proteção é indicada; – proteção não se aplica aos dedos.	Não se aplica	Sim
Para quaisquer luvas que desempenho de rasgamento (6.4) iguais ou superiores ao nível 1, uma advertência deve ser incluída para que as luvas não sejam utilizadas quando houver risco de entrelaçamento nas partes móveis das máquinas	Possui informação no manual de instruções	Sim
Indicar quando houver o cegamento da lâmina durante o ensaio de resistência ao corte (6.2). Os resultados de ensaio do coupe são apenas indicativos, enquanto que, o ensaio de resistência ao corte TDM (6.3) é o resultado de desempenho considerado como referência.	Não se aplica	Sim

Nota - Os resultados deste documento se restringem apenas as amostras ensaiadas, não podendo ser reproduzidos sem autorização do laboratório. Somente serão autorizadas reproduções na íntegra deste documento.

RELATÓRIO TÉCNICO EPI 10340/20

1.6 Verificação das informações disponíveis fornecidas pelo fabricante, conforme norma BS EN 407:2004–Item 8:

Itens	Verificações obtidas	Enquadramento
Um <u>aviso claro</u> que a luva não deve entrar em contato com uma chama, se possuir nível de desempenho 1 ou 2 no comportamento ao fogo;	Possui informação no manual de instruções	Sim
Indicação de que os níveis de desempenho são aplicáveis somente à luva completa incluindo todas as camadas, em luvas com duas ou mais camadas que podem ser separadas.	Não se aplica	Sim

2 – CARACTERÍSTICAS INOFENSIVAS:

Ensaio	Valor obtido	Especificação	Enquadramento
Determinação do pH de tecidos (BS EN ISO 3071/2006)	6,6	Mín. 3,5 – Máx. 9,5	Sim

3 – CONFORTO E EFICIÊNCIA:

Ensaio	Tamanho da luva	Comprimento da luva (mm)		Enquadramento
		Valor mínimo especificado	Valor obtido	
Dimensão da luva (BS EN 420:2003 + A1/2009 – item 6.1)	10	260	400	Sim

Ensaio	Nível de desempenho Especificações	Nível de desempenho obtido
Destreza (pinos) (BS EN 420:2003 + A1/2009 – item 6.2)	Nível 1 (11 mm) Nível 2 (9,5 mm) Nível 3 (8 mm) Nível 4 (6,5 mm) Nível 5 (5 mm)	3

Nota - Os resultados deste documento se restringem apenas as amostras ensaiadas, não podendo ser reproduzidos sem autorização do laboratório. Somente serão autorizadas reproduções na íntegra deste documento.

RELATÓRIO TÉCNICO EPI 10340/20

4 – PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS:

Ensaio	Níveis de desempenho	Valor obtido Corpos de prova	Nível de desempenho obtido	Enquadramento
Resistência à abrasão ¹ (número de ciclos) (EN 388/2016 + A1:2018- item 6.1)	Nível 0 < 100 Nível 1 ≥ 100 Nível 2 ≥ 500 Nível 3 ≥ 2000 Nível 4 ≥ 8000	Entre 500 e 1250 ciclos	2	Sim
		Entre 500 e 1250 ciclos		
		Entre 100 e 500 ciclos		
		Entre 500 e 1250 ciclos		

¹ Abrasivo utilizado: Klingspor PL3 18, Grão 180. Fita dupla face

Ensaio	Níveis de desempenho	Valor obtido Corpo de prova 1	Nível de desempenho obtido	Enquadramento			
Resistência ao corte por lâmina ² (índice de corte) (EN 388/2016 + A1:2018 - item 6.2)	Nível 0 < 1,2 Nível 1 ≥ 1,2 Nível 2 ≥ 2,5 Nível 3 ≥ 5,0 Nível 4 ≥ 10,0 Nível 5 ≥ 20,0	<i>C_n</i>	3	Sim			
		0,8			<i>T</i>	<i>C_{n+1}</i>	<i>I</i>
		0,8			3,2	0,8	5,0
		0,8			3,9	1,0	5,3
		1,0			3,9	0,9	5,1
		0,9			4,9	0,9	6,4
		0,9			4,9	1,2	5,7
		Média índice = 5,5					
		Corpo de prova 2					
		<i>C_n</i>			<i>T</i>	<i>C_{n+1}</i>	<i>I</i>
		1,2			5,0	1,7	4,4
		1,7			6,3	1,2	5,3
		1,2			6,0	1,7	5,1
		1,7			6,9	1,2	5,8
		1,2			5,3	1,2	5,4
Média índice = 5,2							

² Lâmina de referência utilizada: OLFA® RB 45 mm, fabricada pela empresa OLFA Corporation. Corpo de prova controle utilizado: Canvas - n° de identificação 14861, fabricado pela empresa TENTHOREY DE LA PLAINE.

Ensaio	Nível de desempenho	Valor obtido Corpos de prova	Nível de desempenho obtido	Enquadramento
Resistência ao rasgamento (N) (EN 388/2016 + A1:2018 - item 6.4)	Nível 0 < 10 Nível 1 ≥ 10 Nível 2 ≥ 25 Nível 3 ≥ 50 Nível 4 ≥ 75	156	4	Sim
		152		
		130		
		128		
Resistência à perfuração (N) (EN 388/2016 + A1:2018 - item 6.5)	Nível 0 < 20 Nível 1 ≥ 20 Nível 2 ≥ 60 Nível 3 ≥ 100 Nível 4 ≥ 150	118	2	Sim
		84		
		62		
		61		

Nota - Os resultados deste documento se restringem apenas as amostras ensaiadas, não podendo ser reproduzidos sem autorização do laboratório. Somente serão autorizadas reproduções na íntegra deste documento.

RELATÓRIO TÉCNICO EPI 10340/20

Ensaio	Nível de desempenho Especificações	Valor obtido	Nível de desempenho obtido	Enquadramento
Método de resistência ao corte – TDM 100 (N) (EN ISO 13997/1999 EN 388/2016 - item 6.3)	Nível A ≥ 2 Nível B ≥ 5 Nível C ≥ 10 Nível D ≥ 15 Nível E ≥ 22 Nível F ≥ 30	Não aplicável	X	Não apresenta o requisito

Ensaio	Nível de desempenho	Valor obtido Corpos de prova				Nível de desempenho obtido	
		Temperatura °C					
Calor por contato (Temperatura de contato com tempo ≥ 15s) ³ (segundos) (ISO 12127-1/2015)	Nível 0 < 100 Nível 1 ≥ 100 Nível 2 ≥ 250 Nível 3 ≥ 350 Nível 4 ≥ 500		100	250	350	500	2
		Tempo (s)	> 15	23,2	--	--	
			> 15	24,0	--	--	
			> 15	23,5	--	--	
		Média	> 15	24,0	--	--	

³ Para níveis de desempenho 3 ou 4 do calor por contato, o comportamento ao fogo deve ser realizado e registrar pelo menos o nível 3. Caso contrário, o desempenho térmico máximo de contato com calor que deve ser registrado é o nível 2.

5 – CONCLUSÃO:

Considerando os resultados apresentados, a amostra analisada encontra-se de acordo com as exigências estabelecidas pelas normas NR-6 do Ministério do Trabalho e Emprego, BS EN 420:2003 + A1:2009 – Luvas de Proteção – Requisitos Gerais e Métodos de ensaio; EN 407:2004 – Luvas de proteção contra riscos térmicos (calor e/ou fogo); e BS EN 388:2016 +A1: 2018 – Luvas de proteção contra riscos mecânicos.

Portanto, na embalagem e outros meios de divulgação, os pictogramas indicativos devem ser o de risco térmico (calor e chamas) que deverá ser acompanhado dos seguintes níveis de desempenho **X2XXXX** respectivamente, de acordo com o item 5, e o de risco mecânico, que deverá ser acompanhado dos seguintes níveis de desempenho: **2342X** de acordo com o item 4.

Conforme solicitado pelo fabricante e tendo em vista permissão concedida pela Coordenação-Geral de Normatização e Programas – CGNOR/ DSST/ SIT do Ministério do Trabalho e avaliado pelo IBTeC que tal procedimento não é prejudicial a segurança do usuário final, os seguintes níveis térmicos deverão ser informados e marcados na luva: X1XXXX. Os níveis mecânicos serão mantidos.

Observação: O código X indica que o EPI não foi desenvolvido para a aplicação coberta pelo ensaio correspondente.

Considerações:

A amostragem foi realizada pelo cliente.

Os ensaios foram realizados na instalação permanente do laboratório.

A condição de temperatura e umidade relativa do ar do laboratório segue as exigências da ABNT NBR 10455-parte B.

Nota - Os resultados deste documento se restringem apenas as amostras ensaiadas, não podendo ser reproduzidos sem autorização do laboratório. Somente serão autorizadas reproduções na íntegra deste documento.

RELATÓRIO TÉCNICO EPI 10340/20

Sendo o que tínhamos para o momento, passamos o presente documento.

Integra o presente relatório a folha de assinaturas em anexo.

Novo Hamburgo, 10 de junho de 2020.

Nota - Os resultados deste documento se restringem apenas as amostras ensaiadas, não podendo ser reproduzidos sem autorização do laboratório. Somente serão autorizadas reproduções na íntegra deste documento.

Telefone 51 3553.1000
www.ibtec.org.br
laudos@ibtec.org.br
CNPJ 87.190.161/0001-73
Inscrição Estadual: 086/0422534

Rua Araxá, 750
Bairro Ideal
93334-000
Novo Hamburgo
Rio Grande do Sul, Brasil

RELATÓRIO TÉCNICO EPI 10340/20

Dória Vargas

Técnico analista
Dória Daniela Vargas - Técnica Química
CRQ 05409106 - 5ª Região

Manuela Almada

Supervisor
Manuela Almada - Técnica Química
CRQ 05408477 - 5ª Região

Para verificar a autenticidade deste documento, faça download do aplicativo de leitor de código "QR code". Abra o aplicativo e direcione a câmera na figura ao lado ou verifique através do endereço:
http://www.ibtec.org.br/areacliente/laudo/718232715062020_ibtec_-_Assinado.pdf

ASSINATURA DIGITAL: Este documento contém Assinatura Digital com Certificação Digital, instituída pela Medida Provisória N° 2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o arquivo, procure pelo ícone a seguir na



barra de ferramentas do pdf.



Nota - Os resultados deste documento se restringem apenas as amostras ensaiadas, não podendo ser reproduzidos sem autorização do laboratório. Somente serão autorizadas reproduções na íntegra deste documento.

Telefone 51 3553.1000
www.ibtec.org.br
laudos@ibtec.org.br
CNPJ 87.190.161/0001-73
Inscrição Estadual: 086/0422534

Rua Araxá, 750
Bairro Ideal
93334-000
Novo Hamburgo
Rio Grande do Sul, Brasil